

## pour palissage et amarres

### viticulture

bobine			résistance		charge totale
Ø 1,20 mm	13,35 kg	1500 mètres	1350-1500	N/mm <sup>2</sup>	150-160 kg
Ø 1,40 mm	13,30 kg	1100 mètres	1350-1500	N/mm <sup>2</sup>	210-230 kg
Ø 1,60 mm	12,65 kg	800 mètres	1350-1500	N/mm <sup>2</sup>	270-300 kg
Ø 2,00 mm	14,85 kg	600 mètres	1350-1500	N/mm <sup>2</sup>	420-470 kg
Ø 2,40 mm	14,20 kg	400 mètres	1350-1500	N/mm <sup>2</sup>	600-680 kg

Manipulation légère

Allongement 3% maxi

Ne blesse pas les jeunes pousses



### arboriculture

botte			résistance		charge totale
Ø 3,00 mm	20 kg	365 mètres	650-800	N/mm <sup>2</sup>	500-570 kg
Ø 3,00 mm	25 kg	450 mètres	650-800	N/mm <sup>2</sup>	500-570 kg
Ø 3,00 mm	35 kg	630 mètres	650-800	N/mm <sup>2</sup>	500-570 kg

Facile à travailler

Conçu pour ancrage

Malléable pour torsades



#### résistance à la corrosion

**austinox 304** 18 % chrome, 8 % nickel

**Acides T °C 20** phosphorique, oxalique, nitrique, formique, acétique

**Sulfates** zinc, sodium, fer, cuivre, ammonium

web [sadevinox.com](http://sadevinox.com)  
fax +33 (0) 450 33 70 38

#### Contactez-nous

+33 (0) 450 33 70 71 [sales@sadevinox.com](mailto:sales@sadevinox.com)



2 allée des Faisans,  
Z.I. de Vovray Seynod  
74600 Annecy, France

*Sadevinox, fournisseur de fil inoxydable.*

